


GROHTHERM SMARTCONTROL 29 121 DLO



תיאור המוצר

- צבע: brushed warm sunset
- ערכה להתקנה סופית עבור
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- רטוראקטיבית ב- 6 °
- מגן קיר מתכת עם GROHE QuickFix (מגן קיר מכוסה ואטימת ציר), מתכוונן
- גימור GROHE Long-Life
- דלקה ולכיבוי, מסובבים לכוונון העוצמה מ- GROHE Water Saving ל- Flow lluF
- GROHE SmartControl לוחצים לה
- exchangeable symbols
- מחסנית קומפקטית עם אלמנט תרמי שעווה GROHE TurboStat
- כפתור בטיחות ב- 83 ° EHORG SafeStop
- GROHE SafeStop Plus כלולה אפשרות להגבלת טמפרטורה ל- C34 או ל- C64
- שסתום חד כיווני מובנה ומסננת
- multiple outlets can be run simultaneously
- ללא סט אינטרפוז
- של מים $A + B + C = 36$ ליטר/דקה
- ה של מים $B = 27$ ליטר/דקה נקודת יציאה של מים $C = 23$ ליטר/דקה נקודת יציאה
- ביצועי זרימה: נקודת יציאה של מים $A = 23$ ליטר/דקה נקודת יציאה